

FIȘA TEHNICĂ 08.01.01-ro PIGMENTI

DIPI KONCENTRAT

produs de nuanțare a vopselelor de dispersie pentru pereții interiori

1. Descriere, utilizare

DIPI KONCENTRAT este un produs vâscos pentru nuanțarea vopselelor de dispersie pentru pereții interiori în tonuri pastel. Este produs pe bază de pigmenți anorganici și organici de calitate și este disponibil în 8 tonuri cromatice.

2. Mod de ambalare, nuanțe

Tub de plastic de 100 ml

• galben (1), portocaliu (2), ocru (3), cafeniu(4), roșu(5), verde(6), albastru(7), negru (8).

3. Date tehnice

densitatea (kg/dm ³)	1,05 – 1,57
pH	8,0 – 10,5

4. Instrucțiuni de folosire

DIPI KONCENTRAT se amestecă cu vopseaua de dispersie (cel mult 200 ml la 10 l de vopsea albă) manual sau cu un mixer electric. Dacă pentru a pregăti nuanța dorită se folosesc diferite tonuri cromatice de DIPI KONCENTRAT, nu există restricții privind cantitatea de tonuri folosite atât timp cât în total nu se depășește proporția de mai sus.

5. Curățirea sculelor, tratarea deșeurilor

Imediat după folosire, sculele se spală bine cu apă.

Pigmentul nefolosit se păstrează în ambalajul bine închis pentru o utilizare ulterioară. Resturile lichide nefolosite nu se aruncă în sistemul de canalizație, în cursurile de apă sau în mediul înconjurător și nici împreună cu resturile menajere. Ele se amestecă cu ciment (se pot adăuga și resturile și deșeurile întărite de mortar, nisip, rumeguș) și odată întărite se aruncă la rampele de depozitare a reziduurilor din construcții (numărul de clasificare a deșeurilor: 17 09 04) sau comunale (numărul de clasificare 08 01 12).

Ambalajele curățate pot fi reciclate.

6. Siguranța muncii

Se vor respecta și instrucțiunile generale și reglementările privind siguranța muncii în construcții și vopsitorie, la aplicarea acestui produs nu sunt necesare echipamente speciale de protecție și nici măsuri speciale de protecția muncii.

Dacă produsul intră în contact cu ochii, a se spăla imediat cu apă.



7. Condiții de depozitare, de transport și valabilitate

Produsul se depozitează și se transportă la o temperatură de +5°C - +25°C; a nu se expune direct la soare, a nu se lăsa la îndemâna copiilor, A SE FERİ DE ÎNGHEȚ!

Valabilitate (dacă se păstrează închis în ambalajul original, nedeteriorat): minimum 18 luni.

8. Controlul calității

Caracteristicile de calitate ale produsului sunt stabilite conform specificațiilor interne de producție și conform altor standarde slovene și europene. Realizarea nivelului de calitate declarat și regulamentar este asigurat la JUB de sistemul de management și de control al calității ISO 9001, introdus de mai mulți ani, care presupune o verificare zilnică a calității în laboratoarele proprii, uneori și la alte instituții de specialitate independente din țară și din străinătate. În procesul de producție a acestui produs respectăm cu strictețe standardele slovene și europene în domeniul protecției mediului și al asigurării securității sănătății la locul de muncă, confirmate de certificatele ISO 14001 și OHSAS 18001.

9. Alte informații

Instrucțiunile tehnice din acest prospect se bazează pe experiențele noastre și au drept scop obținerea unor rezultate optime în utilizarea produsului. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru daunele provocate de alegerea greșită, de utilizarea și aplicarea necorespunzătoare a produsului.

Această fișă tehnică modifică și completează toate fișele anterioare, ne rezervăm dreptul de a face eventuale modificări și completări ulterioare.

Versiunea și data publicării: **TRC-1085/09-bg-at**, 30.12.2009

JUB kemična industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA
tel.: (01) 588 41 00 h.c., (01) 588 42 17 prodaja,
(01) 588 42 18 ali 080/15 56 svetovanje
fax: (01) 588 42 50 prodaja
e-mail: jub.info@jub.si
spletna stran: www.jub.eu

